

Perfect flanging on both side/*Bordatura perfetta da entrambe le estremità*
Medium-high production range/*Gamma di velocità medio-alta*
Easy machine access/*Ottima accessibilità*
Rapid size change-over/*Cambio formato rapido*
Easy set-up/*Messa a punto facilitata*

AUTOMATIC VERTICAL FLANGER

BORDATRICE AUTOMATICA VERTICALE

B 527
8 Chucks




Cevolani S.p.A.
pelliconi group

AUTOMATIC VERTICAL FLANGER

BORDATRICE AUTOMATICA VERTICALE

B 527

8 Chucks



- Highly efficient automatic machine for can flanging (on both can ends).
- 8 flanging stations with spinning ceramic roller system spie flanging.
- Automatic machine setting in reduced stand-by speeds during line stops.
- Machine is controlled by PLC and operator interface via display panel.
- Centralized lubrication with oil recovery system.
- New Cevolani machines are built with the traditional standards of durability and solidity. This allows used machines to keep value in time.
- Standard components are used. Wear and tear parts are always available in our warehouse.
- Macchina automatica ad alta efficienza per bordare da entrambe le estremità i corpi scatola.
- 8 stazioni di bordatura versione rullini a tamponi in ceramica.
- Settaggio automatico della macchina su velocità ridotta di stand-by in caso di fermo linea.
- Sistema di gestione tramite PLC e interfaccia operatore con display.
- Lubrificazione centralizzata a recupero d'olio.
- Le nuove macchine Cevolani sono costruite con la tradizionale solidità e durabilità mantenendo un elevato valore dell'usato nel tempo.
- Largo uso di componenti standard. Ricambi per parti usurabili sempre disponibili presso il nostro magazzino.

MODEL MODELLO	CHUCKS MANDRINI	Ø CAN Ø SCATOLE (mm)	CAN HEIGHT ALTEZZA SCATOLE (mm)	THICKNESS SPESSORE (mm)	CAPACITY PRODUZ. (cpm)	POWER POTENZA (kW)	WEIGHT PESO (kg)	DIMENSIONS DIMENSIONI (mm)	STANDARD ELECTRIC POWER ALIMENT. ELETT. STANDARD
B 527	8	52-105	40-210	0,13-0,25	250-800	13	4000	2320-1150-1970	400 V (50/60 Hz)±10%
CONTROLS/ELETRONICA - Siemens									

Technical data subject to change without notice - I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

UPON REQUEST

- SPIE flanging system (rotating die) with special low maintenance characteristics (Cevolani Patent).
- Ceramic flanging rollers.
- Automatic height change.
- With low production speeds machine can be equipped with two different size toolings at the same time.
- Oil circuit with two-way filter.
- Modem interface available for on-line service, trouble-shooting and update software.

A RICHIESTA

- Sistema SPIE a tamponi rotanti con ridotta manutenzione (Nostro Brevetto).
- Rulline di bordatura in ceramica.
- Cambio altezza automatizzato.
- In caso di basse velocità doppio formato montato contemporaneamente.
- Filtro bidirezionale sul circuito olio.
- Interfaccia modem per teleassistenza, trouble-shooting e interventi software.

