

Perfect necking/*Rastrematura perfetta*
Medium-high production range/*Gamma di velocità medio-alta*
Easy machine access/*Ottima accessibilità*
Rapid size change-over/*Cambio formato rapido*
Easy set-up/*Messa a punto facilitata*

AUTOMATIC VERTICAL NECKER **RASTREMATRICE AUTOMATICA VERTICALE**

R 528
8 Chucks




Cevolani S.p.A.
pelliconi group

AUTOMATIC VERTICAL NECKER

RASTREMATRICE AUTOMATICA VERTICALE

R 528

8 Chucks



- Highly efficient automatic machine for necking (on one or on both can ends).
- 8 necking stations entirely manufactured with carbide steel (Vidia).
- Easy set-up for different material thickness on same diameter (only external rings changes).
- Automatic machine setting in reduced stand-by speeds in case of line stops.
- Machine is controlled by a PLC and operator interface via display panel.
- Centralized lubrication with oil recovery system.
- New Cevolani machines are built with the traditional standards of durability and solidity. This allows used machines to keep value in time.
- Standard components are used. Wear and tear parts are always available in our warehouse.

- Macchina automatica ad alta efficienza per rastremare corpi scatola da una o da entrambe le estremità.
- 8 stazioni di rastrematura con attrezzatura completamente in metallo duro (Vidia).
- Possibilità di adattare facilmente la rastrematura con differenti spessori di materiale sullo stesso diametro (cambiano solo gli anelli).
- Settaggio automatico della macchina su velocità ridotta di stand-by in caso di fermo linea.
- Sistema di gestione tramite PLC e interfaccia operatore con display.
- Lubrificazione centralizzata a recupero d'olio.
- Le nuove macchine Cevolani sono costruite con la tradizionale solidità e durabilità mantenendo un elevato valore dell'usato nel tempo.
- Largo uso di componenti standard. Ricambi per parti usurabili sempre disponibili presso il nostro magazzino

MODEL MODELLO	CHUCKS MANDRINI	Ø CAN Ø SCATOLE (mm)	CAN HEIGHT ALTEZZA SCATOLE (mm)	THICKNESS SPESSORE (mm)	CAPACITY PRODUZ. (cpm)	POWER POTENZA (kW)	WEIGHT PESO (kg)	DIMENSIONS DIMENSIONI (mm)	STANDARD ELECTRIC POWER ALIMENT. ELETT. STANDARD
R 528	8	52-105	70-210	0,13-0,25	250-800	13	4000	2320-1150-1970	400 V (50/60 Hz)±10%
CONTROLS/ELETRONICA - Siemens									

Technical data subject to change without notice - I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

UPON REQUEST

- Machine with multiple die necking.
- Automatic height change
- With low production speeds machine can be equipped with two different tooling sizes.
- Oil circuit with two-way filter.
- Modem interface available for on-line service, trouble- shooting and update software.

A RICHIESTA

- Macchine a rastrematura multipla.
- Cambio altezza automatizzato.
- In caso di basse velocità doppio formato montato contemporaneamente.
- Filtro bidirezionale sul circuito olio.
- Interfaccia modem per teleassistenza, trouble shooting e interventi software.

